



Stativi Telescopici

Gli stativi DRC sono realizzati in alluminio anodizzato e predisposti al collegamento dei sensori di spostamento lineare (potenziometri, LVDT o comparatori meccanici) per facilitarne il posizionamento ad altezze elevate.

Lo stativo è dotato di n. 3 estensioni telescopiche superiori, che utilizzano, per il serraggio, un sistema a morsetto in plastica caricata.

Nella versione standard, lo stativo raggiunge l'altezza di circa 6,20 metri e le sue tre gambe di appoggio sono dotate di estensioni regolabili, che ne garantiscono la stabilità anche sulle superfici particolarmente dissestate.

Su richiesta, sono realizzabili stativi con altezze differenti (da 0,80 metri sino ad un massimo di 8,50 metri).

I supporti superiori, per il fissaggio dei sensori, possono essere prodotti in differenti versioni, a seconda delle tipologie di trasduttore o su specifiche del cliente. Sono disponibili estensioni regolabili di posizionamento dei sensori, che permettono le misurazioni anche in punti poco accessibili.

Su richiesta, DRC fornisce una custodia resistente e pratica (capacità 5 pcs) per rendere più agevoli le operazioni di trasporto.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla facilità di collegamento dei sensori ed alla sua stabilità e maneggevolezza, lo stativo DRC trova la sua massima applicazione nella misura degli abbassamenti di elementi strutturali come solai, capriate, impalcati di ridotta dimensione (altezza), ed in tutte quelle applicazioni nelle quali è necessario misurare in modo rapido, stabile e preciso l'abbassamento attraverso un sensore portatile.

SPECIFICHE TECNICHE

FISICHE

DIMENSIONI STANDARD CHIUSO	185 x 16 x 16 cm
ESTENSIONE MASSIMA	620 cm
PESO	6,7 Kg

TECNICHE

MATERIALE	Alluminio
ESTENSIONI	3 estensioni telescopiche superiori estensioni regolabili nelle gambe di appoggio
SERRAGGIO	Morsetti in plastica caricata vetro



***Asta portasensore per stativo regolabile**
codice articolo PRF1910DRC



****Borsa stativo (capacità 5 pcs)**
codice articolo SEM1196DRC



Il kit include:

- Stativo
- Portasensore

Accessori:

- * Asta portasensore per stativo regolabile
- ** Borsa stativo (capacità 5 pcs)

IMBALLO

DIMENSIONI	208 x 20 x 20 cm
PESO	7,50 Kg

GARANZIA E ASSISTENZA

12
mesi

DRC garantisce il servizio di assistenza presso la propria sede o presso i centri autorizzati

DRC
Diagnostic Research Company
Non Destructive Testing

Per informazioni sull'ordine potete contattare:

DRC srl
Via Montesicuro snc
60131 Ancona - Italy
Phone: +39 071 8036077
e-mail: info@drcitalia.net



www.drcitalia.it