

DRC

Diagnostic Research Company
Non Destructive Testing



TAM100

Incudine di taratura

L'incudine di taratura TAM100
è realizzato in accordo con
tutti i principali standard mondiali

UNI EN 12504-2
ASTM C805

L'incudine di taratura è uno strumento indispensabile per verificare la calibrazione dello sclerometro, sia esso meccanico che elettronico.

Le prove non distruttive con apparecchiature sclerometriche, infatti, possono considerarsi attendibili solamente se lo strumento viene regolarmente calibrato.

L'incudine di taratura TAM100 è composta da un cilindro in acciaio C45 con diametro 150 mm e altezza 160 mm.

Sulla superficie superiore è stata realizzata una sagoma semi sferica, che rispecchia la superficie del pistone battente dello sclerometro.

La superficie sagomata, sulla quale avviene l'impatto, presenta una durezza superficiale non inferiore a 52 HRC, il peso del cilindro è di 16Kg \pm 0.5, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Verifica della taratura degli sclerometri meccanici ed elettronici


SPECIFICHE TECNICHE

FISICHE

DIMENSIONI	(B)285 x (C)150 x (\varnothing A)140 x (\varnothing D)50 mm
PESO	16 Kg
DUREZZA	>52HRC

MECCANICHE

CILINDRO INFERIORE	Acciaio C45
TRATTAMENTO	NICHELATURA
CILINDRO SUPERIORE	MOPLEN





Il kit include:

- Incudine di taratura TAM100
- Rapporto di calibrazione
- Custodia per il trasporto

IMBALLO

DIMENSIONI	180 x 180 x 335 mm
PESO	19,80 Kg

GARANZIA E ASSISTENZA

12
mesi

DRC garantisce il servizio di assistenza presso la propria sede o presso i centri autorizzati

DRC
Diagnostic Research Company
Non Destructive Testing

Per informazioni sull'ordine potete contattare:

DRC srl
Via Montesicuro snc
60131 Ancona - Italy
Phone: +39 071 8036077
e-mail: info@drcitalia.net



www.drcitalia.it